

ELEVADOR DE PERSONAS DH

El Elevador de Personas DH está concebido para una amplia gama de aplicaciones en viviendas unifamiliares, locales comerciales y edificios de pública concurrencia con un uso controlado.

Su reducida velocidad, en comparación con los ascensores convencionales, se basa en el cumplimiento de la Directiva Europea de máquinas y la Norma Europea de Plataformas Elevadoras Verticales (PEV) para Personas de Movilidad Reducida que precisen o no de silla de ruedas, con cabinas adaptadas en dimensiones y manejo a este efecto.

El Elevador de Personas DH dispone de una amplia gama decorativa en cabinas, con puertas automáticas o semiautomáticas, que se muestran detalladamente en este catálogo.

La versión sin puertas en cabina va dotada de una barrera fotoeléctrica de seguridad Clase II y funciona con pulsación constante de acuerdo con las normativas vigentes.

Este modelo es idóneo en espacios con dificultad para instalar un ascensor convencional debido a sus mínimos requerimientos de hueco.

En recorridos de hasta 6 ó 7m (dependiendo de foso y huída disponible) la estructura de guiado está diseñada para fijarse al suelo del foso, forjados de las entreplantas y techo sin necesidad de fijaciones intermedias. Se dispone asimismo de cerramientos autoportantes de excelente acabado estético.

Velocidad	0,15 m/s
Recorrido máximo	12 m
Foso mínimo	12 cm a 20 cm (dependiendo del recorrido)
Huida (*)	entre 2,45 m 2,61 m (dependiendo del foso y recorrido)
Carga	225 kg (apto para 3 personas)
	300 kg (apto para silla de ruedas)
	400 kg (apto para silla de ruedas acompañada y dimensiones máximas
	de 1,10 m x 1,40 m.)
Paso libre de puertas	70cm, 80cm y 90cm (para silla de ruedas mín. 80 cm)
Embarques	Frontal, frontal y lateral (90°) y frontal y fondo (180°)

No requiere cuarto de máquinas dado que todo el conjunto de cuadro eléctrico y central hidráulica esta contenido en un compacto armario de sólo $80 \text{cm} \times 35 \text{cm} \times 156 \text{cm}$.

(*) distancia entre el nivel de la planta y el techo del hueco en la última parada.

Nota: Para información mas detallada, consulte las Especificaciones Técnicas.





Todos los productos y servicios de Hidral están avalados por la Certificación de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Esta Certificación acredita que el Sistema de Calidad de Hidral está gestionado, diseñado e implantado conforme a la Norma Internacional ISO 9001:2000. Asimismo, supone una garantía extra para sus clientes, que pueden confiar plenamente su compromiso y buen hacer.

MODELO (ESTÁNDAR

Estilo práctico y sencillo



PARED

Gris perla.

Blanco crema.

Marfil joven.

SUELO Nogal Brasileño.

Nocturno.

Azul delta.

CARACTERÍSTICAS

Botonera de paño completo en acero inoxidable esmerilado que incorpora una luminaria de bajo consumo en la parte superior.

Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop de emergencia.

Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.

Techos blanco mate pintados en epoxi-poliéster.

Paneles metálicos recubiertos de material sintético de gran resistencia al uso y detergentes.

Pavimento vinílico.

Teléfono en cabina preparado para conectar a la línea de la vivienda.

Medio espejo en la pared contraria al embarque. Opcional.

MODELO ADVANCE

Funcionalidad y confort





PARED Gris niebla.

Bordeaux.

Azul capri.

SUELO

Niebla plata.

Madera satinada.

Arce Dorado.

CARACTERÍSTICAS

Botonera de paño completo con pasamanos, ambos en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos luminarias de bajo consumo en la parte superior y suelo.

Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop de emergencia.

Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.

Techos blanco mate pintados en epoxi-poliéster.

Paneles metálicos recubiertos de material sintético de gran resistencia al uso y detergentes.

Pavimento vinílico

Teléfono en cabina preparado para conectar a la línea de la vivienda.

Medio espejo en la pared contraria al embarque. Opcional.

MODELO ADVANCE NATURE





PARED Nogal.



Roble viejo.



Haya.



SUELO Blanco capri.



Marfil playa.

CARACTERÍSTICAS

Botonera de paño completo con pasamanos, ambos en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos luminarias de bajo consumo en la parte superior y suelo.

Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop de emergencia.

Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.

Techos blanco mate pintados en epoxi-poliéster.

Paneles metálicos recubiertos de material sintético de gran resistencia al uso y detergentes.

Piedra artificial con base de cuarzo.

Teléfono en cabina preparado para conectar a la línea de la vivienda.

Medio espejo en la pared contraria al embarque. Opcional.

MODELO ELEGANCE

Aire exclusivo





Azul atlántico.

Gris grafito.

SUELO

Cemento spa.

Gris expo.

CARACTERÍSTICAS

Botonera de paño completo con pasamanos, ambos en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos modernas luminarias LED en la parte superior y suelo.

Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop de emergencia.

Rodapiés en acero inoxidable esmerilado

Techos blanco mate pintados en epoxi-poliéster.

Paneles metálicos recubiertos de material sintético de gran resistencia al uso y detergentes.

Piedra artificial con base de cuarzo.

Intercomunicador bi-direccional incorporado en la botonera, con llamadas automáticas a números de teléfono para asistencia.

Espejo, tipo columna, de suelo a techo, en la pared contraria al embarque. Opcional.

MODELO EXCLUSIVE Un toque moderno



SUELO Negro tebas.

Gris expo.

CARACTERÍSTICAS

Botonera de paño completo con pasamanos, ambos en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos modernas luminarias LED en la parte superior y suelo.

Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop de emergencia.

Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.

Techos en acero inoxidable esmerilado.

Paneles en dos tipos de acero inoxidable: espejo y esmerilado.

Piedra artificial con base de cuarzo.

Intercomunicador bi-direccional incorporado en la botonera, con llamadas automáticas a números de teléfono para asistencia.

Espejo, tipo columna, de suelo a techo, en la pared contraria al embarque. Opcional.

PUERTAS

Puerta batiente semiautomática en planta con cortina óptica clase II en cabina







ACRISTALADA



OPERADOR AUTOMÁTICO

Puertas bus en cabina



ESTANDAR



ACRISTALADA

Puertas telescópicas

Las puertas de cabina son en acero inoxidable y las de planta en chapa pintada.



TRES HOJAS



DOS HOJAS

Espejos



MEDIO ESPEJO

